

GENESIS 噴字機系列

Econo-Jet 小字體噴字機

經濟價格、耐操型、精簡體積

Genesis Econo-Jet 是一台具有精簡體積、經濟價格和完整方案之小字體噴印機，它可以一次噴印一列或兩列之字串。

精簡體積

Econo-Jet 是市場上具有最精簡體積之小字體噴印機，它只需在你的生產線上佔據不到 152mm 之寬度空間。

完整方案

Econo-Jet 包含一組可以手持之控制器、噴印頭、安裝製具、觸發電眼和含操作手冊之光碟片；這些主零配件皆可包裝於一個紙箱中，並可容易快速地取出並安裝至任何的生產線上。

簡易之操作介面

利用含提示字元之簡易鍵盤來控制並執行快速和簡易之資料輸入和資料變更。控制器含四列之 LCD 顯示來提供可簡易明瞭之控制程序和編輯完成之訊息。

可簡易換色



油墨匣可鎖定至油墨座上，排除了漏墨和濺墨之可能性，並確保完全地使用油墨來節省成本；不使用含 MEK 之油墨，以確保我們的工作環境未遭受有機溶劑之污染。

當使用完油墨時，只要簡易地移除空的油墨匣，並安裝一個新的油墨匣至油墨座上即可，便可繼續噴印工作。要更換墨水種類或顏色來噴印至不同產品時，也可以被簡易地完成，而且約只需花費 10 分鐘的時間來完成

環保式油墨

Econo-Jet 可以使用 20 幾種之油墨，這使得你可以很有彈性地利用此機器來噴印至各種材質上---包含塑膠、玻璃、金屬...等等。油墨有多種顏色可選，使你可以輕易地噴印至淺色或深色系之產品上。

所有油墨皆為酒精性質。使用酒精性油墨，它不會對環境造成任何之污染，且油墨罐可輕易地丟棄至回收垃圾桶。



簡易安裝

利用所提供之安裝製具樣板來在你的輸送設備上鑽兩個洞，然後將 *Econo-Jet* 安裝至你的生產線上。將電源線插入至 115/230VAC 之電源插座上，這樣就已經完成安裝之工作了；你只需再開機並編輯一訊息來噴印即可。



內建字型

字高 1.5mm

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
1234567890

字高 2.5mm

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
1234567890
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ 123

字高 3.2mm

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
UVWXYZ1234567890
ABCDEFGHIJKLMN
NOPQRSTUVWXYZ
1234567890

特性規格說明

標準特性

- 工業級鍵盤
- 訊息長度：最長 32 個字元
- 3 種字體高度 (1.5mm, 2.5mm, 3.2mm)
- 感知觸發電眼
- 訊息容量：50 組，每組皆為 32 個字元
- 可設定之觸發延遲
- 上下顛倒之噴印
- 自動重複噴印
- 值班班別代碼
- 兩組流水號
- 產量計數
- 日期/時間 格式
- 日期偏移天數(保存期限)
- 特殊字元
- 英文提示字元輸入

內建字型

內建 7 種字型，含以下 6 種和 1 種 9x11 之粗體

大小	點矩陣	多點矩陣
1.5mm	5x5	M5x5
2.5mm	7x5	M7x5
3.2mm	9x7	M9x7



低故障且可簡易保養之噴印頭技術

DIY 保養

Genesis 噴印機系列---使用市場上最簡易保養之噴印頭技術。機器上沒有任何的“抖動零件”可以被磨耗，唯一需要加入的東西為油墨。因為使用簡易保養之噴印頭技術，所以它不需要專業之維護工程師；使用者就可以自行地保養維護噴印頭，這樣一來可以大大地節省無可量化的維護成本和開銷。



體積

控制器 222.25 x 104.78 x 41.28mm

生產速度

最快可達 76 米/分鐘

電源需求

115 / 230VAC, 50 – 60Hz, 0.125A, 0.06A

工作環境

操作溫度：5-40

環境溼度：最高可至 90% RH

選配零件

啟動工具組(保養用)

操作工具組

垂直噴印製具組(由上往下噴)

落地型安裝支架

同步器

M400 輸送平台(支援由下往上噴)



同一機種可以使用黑色和白色油墨

PAMARK 標碼科技有限公司
PAMARK ID SYSTEMS
www.pamark.com.tw Email: service@pamark.com.tw

北部 TEL: 02-28091964 中部 TEL: 04-7754753

經
銷
商